

RAYTED ENTERPRISE CO. LTD.

RAYCOOL Semi-302 S

技術資料:

極壓高性能、長效能生物穩定型水性研削液、多功能泛用型適用於各種材質加工、排油性佳。

是一種新型低含油型、低乳化液之半合成長效性水型研削液、擁有非常優越的油品壽命與清淨性,適用於極困難的加工要求且特別適用於高水質硬度的水質條件。

主要優點:

- 招高極壓性能
- 超高油品壽命
- 提高刀具壽命
- 高穩定調合液
- 低皮膚刺激性
- 操作者易接受
- 優越防銹能力
- 低起泡的特性
- 没有舔滯殘留
- 低廢棄與油耗

使用濃度:

● 圓桶外徑研磨 3~5%

● 綜合加工 4~6%

● 鋸,鑽,俥加工 4~6%

● 銑削加丁 5~7%

物性資料:

原液外觀: 紅褐色

密度 : 1.01

乳化外觀: 透明淡黄色

PH 值 5% 9.3 礦物油含量% 20

- 半绣明狀
- 低含油量
- 特殊潤滑添加劑提升性能

適用加工材質:

- 低合金鋼與中合金鋼
- 鑄鐵
- 鋁合金
- 不銹鋼

綜合適用:

- 水質硬度 30ppm~300ppm
- 非常低泡沫特性
- 適用於高壓沖刷機台
- 適用於低壓沖刷機台

安全與健康:

完全符合安全與健康的資金可提供索 取。

存放須知

- 放置室內
- 存放溫度介於 4° C~34°C
- 最佳存放時間 6 個月

調合液型態:

朋星企業有限公司 831高雄市大寮區光明路二段833巷85-1號 TEL:07-7885861 FAX:07-7885882