

XTREME CUT 250C

高性能、重載、適合各種金屬加工半合成液

XTREM CUT 250C 是專門為提高刀具壽命和降低零件加工表面粗糙度而開發的高技術，高性能產品。適合鐵金屬和有色金屬零件加工，適應材料範圍廣泛。

XTREM CUT 250C 對黑色金屬提供非常優秀的防銹功能，為微乳化顆粒，排油性能非常好，可抗 35° d 級硬水。

XTREM CUT 250C 的原料都經過精細選擇，採用生物抑制型技術，可抑制細菌增長，防止工作液產生發臭現象，創造潔淨化生產技術，氣味低，機台運行非常乾淨，零件切削液帶走量大幅減少，高壓低泡，低氣霧。

產品性能特點：

- 波音認證
- 操作者友善-非常低氣味、對人體皮膚安全
- 延長刀具使用壽命減少噪音、刀具側面磨損，燒結磨損和預防刀具舔屑產生。
- 非常長的切削液使用壽命、適合單機和中央冷卻系統。
- 零殘留-機床、零件無殘留。
- 高壓低起 泡。
- 完全抗污油、滑道油、液壓油全部抗聚於液面、不會混入切削液。
- 優秀的防銹、防腐蝕功能保護零件和機台。
- 易於再生循環使用。
- 不含甲醛緩釋型殺菌劑、完全符合健康和安 全要求。

航太認證文號：

Boeing's BAC 5008 規範，PSD 6-128
Bombardier Class C 規範，BAMS 569-001 Class A，C 和 D

稀釋液建議：

- XTREME CUT 250 C 和水混合 (把濃縮液加入水中)
- 磨削..... 3-5%
- 切削加工..... 4-12%

技術參數：

1. 濃縮液外觀：清澈，琥珀色
2. 稀釋液外觀：半透明
3. 比重：0.945公斤/升
4. 5%稀釋PH值：8.8~9.2
5. 不含氮，硫，磷，二乙醇胺，亞硝酸鹽，酚類、矽、甲醛緩釋型殺菌劑。

稀釋濃度控制：

濃度%	3	4	5	6	7	8	10	12
折射系數：	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	12.0

朋 呈 企 業 有 限 公 司

831 高 雄 市 大 寮 區 光 明 路 二 段 833 巷 85-1 號

TEL: 07-7885861 FAX: 07-7885882